

## Beschreibung

Sabaclean-Produkte sind universelle Reinigungsmittel und können in Verbindung mit spezifischen SABA-Klebstoffen eingesetzt werden. Wir verweisen diesbezüglich auf das Produktdatenblatt des betreffenden Klebstoffs.

## Anwendungsgebiete

- Reinigung der zu verklebenden Materialien
- Reinigung/Spülung von Geräten
- Entfernung von Klebstoffresten

## Technische Daten\*

<b>Basis</b>	organisches brennbares Lösemittel
<b>Viskosität</b> (EN 12092)	ca. 10 mPa.s
<b>Dichte</b> (EN ISO 2811-2)	ca. 0,80 g/ml
<b>Flammpunkt</b>	unter 0 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	mindestens ca. +5 °C
<b>Lager- und Transporttemperatur</b>	bis ca. +35 °C
<b>Lagerfähigkeit</b>	18 Monate in der ungeöffneten Verpackung

\* Gemäß dem SABA-Analyseverfahren geprüft, wenn nicht anders angegeben.

## Geräte

SABA liefert neben Klebstoffen auch Geräte, wie z. B. Leimpistolen, Druckbehälter und Pumpen. Dieses Sortiment wurde vom SABA Tech Center auf der Grundlage umfassender Prüfungen und langjähriger Praxiserfahrung zusammengestellt. Die richtige Kombination von Klebstoff und Gerät gewährleistet die effizienteste Verarbeitung und eine hohe Endqualität. Für mehr Informationen verweisen wir auf das technische Merkblatt für lösemittelhaltige Produkte: „SABA application sheet for solvent-based products.“ Für eine Beratung nach Maß wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, Telefonnummer +31 (0)315 65 89 99, oder schicken Sie eine E-Mail an [industry@saba.nl](mailto:industry@saba.nl).

## Sicherheitshinweise

SABA legt sehr großen Wert auf eine sichere Benutzung und einen verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Produkten. Für weitere Informationen über Sicherheitsaspekte verweisen wir auf das entsprechende SABA-Sicherheitsdatenblatt.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC  
Dinxperlo

Postfach 3 NL7090 AA  
Dinxperlo

T +31(0)315 65 89 99

F +31(0)315 65 32 07

E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl)

[www.saba.nl](http://www.saba.nl)



*Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen der SABA Dinxperlo BV.*

## Wichtig

Für ein optimales Ergebnis müssen die zu verklebenden Untergründe sauber, trocken und fettfrei sein, und sie müssen die richtige Verarbeitungstemperatur aufweisen. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 70% besteht eine erhöhte Gefahr der Kondensat Bildung, die die Endqualität der Verbindung beeinträchtigen kann. Bei der Verwendung als Reiniger kann Sabaclean AV Lacke, Farben und Kunststoffe angreifen. Es empfiehlt sich daher, im Voraus entsprechende Tests durchzuführen.

## Kontakt

Unsere Kundendienstabteilung beantwortet Ihre Fragen gerne.

Rufen Sie unter +31 (0) 315 65 89 99 an oder schicken Sie eine E-Mail an [industry@saba.nl](mailto:industry@saba.nl).



**SABA Dinxperlo BV**

Industriestraat 3 NL7091 DC  
Dinxperlo

Postfach 3 NL7090 AA  
Dinxperlo

T +31(0)315 65 89 99

F +31(0)315 65 32 07

E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl)

[www.saba.nl](http://www.saba.nl)



*Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen der SABA Dinxperlo BV.*